



За замонолитване на  
1 пакет от 3 елемента  
ст. А-I - 7 кг

А-III - 72 кг

бетон В25 с/у филцов - 0,85м

ст. тръба Ф299/5-3,7м = 135кг

ст. тръба Ф70/4-2,4м = 16кг

#### ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Монтаж - не по-рано от 12 дни след изливането
2. Монтажните отвори са с 2 стърчащи и 2 нестърчащи тръби Ф299/5
3. След монтиране монтажните отвори се армират и замонолитват
4. Допуска се изпълнение на долните елементи с предварително замонолитени армировъчни пръти по 3 N 18 × 300 на отвор

КОФРАЖЕН ПЛАН М 1:20

		<b>"ПРОЕКТ"</b> тел. 052 680-163 <b>"ПРОЙ"</b> ЕООД гр. Варна, ул. "Хан Омуртаз" 2		
Обект: "Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия в участъка м/у буни 204 и 208, Общ. Балчик", част ХТС, фаза ТП/РП		Кофражен план на кутиеобразен елемент КЕ450/198/100		
Част: ХТС	Фаза: ТП/РП	Проектант	инж. К. Маринов	
М 1:20	Чертеж 12	Комп. дизайн	Г. Петков	
10.2010	Чертеж 19	Управител	инж. К. Маринов	
		Инвеститор		