



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Размерите са в см.; котите са по БС.
2. Котата на короната на дамбата е променлива (според съществуващото положение).
3. Наличните фигурни блокове (тетраедрони) се демонтират преди направа на новата бронировка.

ЛЕГЕНДА:

1. Ст./бет. монолитна настилка (само се рехабилитира).
2. Ст./бет. парапет (само се рехабилитира).
3. Проникващ бетон В25 сулфатоустойчив.
4. Взривена скална маса (донасипва се в местата, от които е иззета).
5. Скални блокове 100 до 500кг.
6. Скални блокове 500 до 1500кг. (подреждат се със зацепване по откоса).

ТИПОВ НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА  
БРОНИРОВКАТА НА  
БРЕГОЗАЩИТНАТА ДАМБА М 1:50

		гр.Варна, ул. "Хан Омуртаз" 2		тел.052 680-163
Обект: "Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия в участъка м/у буни 204 и 208, Общ. Балчик", част ХТС, фаза ТП/РП		Типов напречен разрез на бронировката на брегозащитната дамба		
Част: ХТС	Фаза: ТП/РП	Проектант	инж.К. Маринов	
М 1:50	Чертеж 08	Комп. дизайн	Г. Петков	
10.2010	Чертежи 19	Управител	инж.К. Маринов	
		Инвеститор		