

Табло електроразпределително - модулно, за вътрешни инсталации до 160А (на база Pragma F24 - Schneider), за 96 модула 18mm, IP33 за външен монтаж с врата .
размери: B750/Ш550/Д170



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Надписите заградени в скоби да се надпишат на обратната страна на вратата.
2. Размерите на таблото се избират в зависимост от избраната апаратура.

ТАБЛО РТС		Евак. и авар. осветл.		Освещение				Бойлер	Конт.	Конт.	Конт.	Конт.	Конт.	Конт.	Агрегат	Конт.	Конт.	Конт.	Конт.	Конт.	Конт.	Печка	Печка	Печка	Конвект	Ел.Тиган	Ел.Тиган	Фритюрница	Скара	Вентиляция				
Токов кръг	N	1		001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Лампен излаз	бр	2	резерв	резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Конт. излаз	бр	-	-	-	1	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Мощност	W	184	-	1400	1200	3520	2000	1000	1000	1000	2000	1500	2500	1500	2000	1500	2000	2500	2000	16000	16000	16000	16000	9000	6000	3200	500	500	500	500	500	500		
Ток	A	0.8	-	6.4	5.45	16.0	9.09	4.54	4.54	4.54	4.54	9.09	5.4	3.8	5.4	9.09	5.4	9.09	11.36	9.09	24.34	24.34	24.34	24.34	13.7	9.13	9.13	4.87	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
Захр. линия	тип	3x1,5	-	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	5x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4	5x16	5x16	5x16	5x16	5x10	5x10	5x6	5x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		
Фаза, N, PE		L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L3,N,PE	3L,N,PE	3L,N,PE	3L,N,PE	3L,N,PE	3L,N,PE	3L,N,PE	3L,N,PE	3L,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
Рт; Ке; Рс; Ip	-	Рm=105,8kW; Ке=0,6; Рс=64kW; Ip=96,6A																																